

Für die rationelle Montage zwischen zwei Wänden

Die ideale Lösung für die Vorwandinstallation in Nischen: Das seitlich ausziehbare Duofix Wand-WC und Waschtisch Element

Geberit Vertriebs AG, Rapperswil, 22. Oktober 2007

Für die wirtschaftliche und schnelle Vorwandinstallation in Nischen bzw. zwischen zwei Wänden, wird jetzt nur noch ein Element als komplette Paketlösung benötigt. Das seit kurzer Zeit auf dem Markt erhältliche verstellbare Duofix Element, macht Installationen auf der Baustelle noch einfacher und schneller.

Das seitlich ausziehbare und seitlich zu befestigende Duofix Wand-WC Element ist für die Vorwandinstallation in Nischen ebenso wie für Waschtische, unter Spiegelschränken oder zwischen zwei Wänden einsetzbar. Durch die variierbare Breite von 80 bis 130 cm, lässt sich das verstellbare Element von Geberit bei Neubauten und auch bei Renovationen schnell und einfach montieren. Mit einer Bauhöhe von 112 cm wird es als teilhohe Vorwandinstallation vor einer Nass- oder Trockenbauwand eingesetzt.

Das Flexible Duofix Elemente auf einen Blick:

- Einstellbar in der Breite von 80 bis 130 cm
- Fussbodenaufbau 0 bis 20 cm
- Elementhöhe 112 cm
- Vier Befestigungspunkte zum Baukörper
- Beplankungsauflage aus Stahlblech
- Bausatz für Vorwandmontage
- Seitliche Befestigung am Duofix System

Bildlegende

((Duofix verstellbares Element_100584))

Duofix Wand-WC Element, seitlich ausziehbar für die rationelle Montage zwischen zwei Wänden

Weitere Auskünfte erteilt:

Geberit Vertriebs AG
Helga Striednigg
Neue Jonastrasse 59, 8640 Rapperswil
helga.striednigg@geberit.com
T 055 221 6391
F 055 212 4269