

WC-Keramik höhenverstellbar im fertigen Bad

Neues Geberit Duofix Wand-WC-Element

Geberit Vertriebs AG, Rapperswil, 12. Januar 2010

Vorausschauendes, hindernisfreies Bauen ist ein Gebot jeder zeitgemässen, effizienten und kostengünstigen Planung. Das neue Duofix Wand-WC-Element erfüllt diese Anforderung perfekt: Mit ihm lassen sich WC-Keramiken jetzt auch nach dem Einbau in der Höhe verstellen.

Das neue Geberit Duofix Wand-WCElement lässt sich im eingebauten Zustand im fertigen Bad bis zu 8 cm in der Höhe verstellen. Weil es sich damit für Sitzhöhen von 41 bis 49 cm eignet, lässt es sich perfekt auf Körpergrösse, individuelle Bedürfnisse und persönliche Wünsche abstimmen.

Die Einsatzgebiete des Elementes sind vielseitig: Die hindernisfreie Gestaltung von WC und Bad in Wohnungen (Mieterwechsel) gehört ebenso dazu wie diejenige in halböffentlichen Bauten (Pflegeheim, betreutes Wohnen, Spital). Die Montage gestaltet sich dabei problemlos einfach innerhalb der Geberit Duofix Systeme oder als Einzelement, in Metall- ebenso wie in Holzbauständerwänden.

Einfache Höhenverstellung der WC-Keramik

Die Verstellung der WC-Keramik in der Höhe erfolgt im fertigen Bad über eine Spindel, die sich sehr einfach und bequem bedienen lässt. Man erreicht sie problemlos über die Revisionsöffnung, die sich hinter der Betätigungsplatte befindet. Die höhenverstellbaren Elemente eignen sich für WC-Keramiken bis 70 cm Ausladung und damit auch für rollstuhlgerechte Ausführungen.

Umfassender Lieferumfang

Im Sortiment steht je ein Element mit flexiblem Abgangsbogen 90/110 mm oder 90/90 mm für horizontalen oder vertikalen Abwasseranschluss. Das Abdeckschild aus Edelstahl bildet eine optische Einheit mit der Betätigungsplatte, abgestimmt auf deren Masse. Es deckt die Aussparungen für die Keramikbefestigung, den Zu- und Ablauf in der gefliesten Wand ab. Zwei Schallschutzmatten, die im Lieferumfang enthalten sind, dienen dem Ausgleich von Unebenheiten und wirksamem Schallschutz. Eine Rohrschelle, die ebenfalls mitgeliefert wird, fixiert den flexiblen Abgangsbogen mit PP-Faltenbalg und PE Anschlussstutzen sicher am Element.

Auf einen Blick:

- für die nachträgliche Höhenverstellung der WC-Keramik auf eine Sitzhöhe von 41 bis 49 cm – ohne Demontage der WC-Keramik bzw. Beschädigung der gefliesten Oberfläche
- Bauschutz für Verstellbereich
- flexibler Abgangsbogen und Fixpunkte für den horizontalen und vertikalen Anschluss
- Abdeckschild in Edelstahl gebürstet und abgestimmt auf das Mass der Betätigungsplatte
- geeignet für Wand-WC mit Ausladung bis 70 cm(rollstuhlgerech)
- grosse Designauswahl an Betätigungsplatten (passend zu UP-Spülkasten UP320/UP300)

Verfügbares Bildmaterial:



Duofix Wand-WC-Element, höhenverstellbar.



Verstellung im Bauschutz zugänglich.



Flexibler Abgangsbogen für die senkrechte und horizontale Anschlussverrohrung mit Fixpunkten an der Rohrschelle.

Weitere Auskünfte erteilt:

Geberit Vertriebs AG
Neue Jonastrasse 59
CH-8640 Rapperswil

Isabel Ballé
Leiterin Marketing-Kommunikation

Telefon 055 221 67 59
Telefax 055 212 42 69

isabel.balle@geberit.com
www.geberit.ch