

## Geberit Duofix System

Einzelelement oder System –  
in jedem Fall schnell, einfach und sicher





## Duofix Einzelement – schafft clever Freiraum



### **Vor einer Massivwand ...**

Mit dem Bausatz für Rückwandbefestigung können die Elemente direkt auf die Rückwand oder im Duofix System befestigt werden. Mit der Schnellarretierung des Befestigungsfusses entfällt das Eindrehen der Gewindestange. Die Tiefeneinstellung ist stufenlos einstellbar von 13 cm bis 20 cm. Damit wird das Ausrichten zum Kinderspiel. Zur Auflage und Fixierung der Elementverkleidung sind die Rückwandbefestigungen mit aufsteckbaren Abstützungen ausgestattet.



### **... oder als Ecklösung**

Die flexible Badezimmergestaltung ist für den Bauinteressierten von grosser Bedeutung. Raumecken bieten vielfältige Möglichkeiten für die individuelle Badraumgestaltung. Mit einem einfachen Bausatz können sämtliche Duofix Installationselemente im Raumeck montiert werden. In nur fünf Minuten ist das Element mit vier Schrauben am Bauwerk befestigt und bereit für die Beplankung. Zudem sind nicht nur 45°-Winkel, sondern beliebige Einstellungen zwischen 30° und 60° möglich.



#### **In Metallständerwand ...**

Die Montageelemente werden am Ständerwerk (CW-Profil) mit Selbstbohrschrauben befestigt. Durch die passgenauen Elementfüsse für das Bodenprofil UW50 und UW75 (90°-Drehung der Fussplatten) steht die Vorderkante des Montageelementes in einer Flucht mit dem senkrechten Ständerwerk.



#### **... oder in Holzständerwand**

Mit vier Schrauben wird das Element befestigt. Zwei Schrauben durch die Fussplatten und zwei Schrauben durch die vorgestanzt Löcher im Kraftrahmen sorgen für optimalen Halt.

## Duofix System – im Leichtbau immer die richtige Lösung



### Als Vorwand ...

Mit nur zwei zusätzlichen Komponenten, Systemschiene und Systemständer, werden die Duofix Einzelelemente zum vollwertigen System. Optimale Sicherheit durch Erfüllung von erhöhten Schallschutzanforderungen und selbsttragende Konstruktion.



### ... oder als Trennwand

Die beiden Wandschalen sind selbsttragend und benötigen keine Verbindung zueinander. Dadurch eignet sich der Einsatz auch bei höchsten Schallschutzanforderungen.

Als brandabschnittbildende Trennwand erreicht das Duofix System einen Feuerwiderstand F60/F90 (VKF Zulassungs-Nr. 13695).

### Ihre Vorteile

- Ein Duofix Montageelement für Vor- und Inwand-Installation, in Metall- oder Holzständer
- Schnelle Installation mit einfachen Montagerregeln
- Komplette Vorwandinstallation mit wenigen System-Bauteilen
- Duofix System erfüllt Schallschutzanforderungen nach SIA
- Zertifizierter Brandschutz mit VKF Zulassung F90
- Statische Sicherheit im Verbund: Duofix Tragsystem, selbsttragende Installationselemente und Beplankung

Geberit Vertriebs AG  
Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona

Postadresse:  
Postfach 1575  
CH-8640 Rapperswil

T +41 55 221 61 11  
F +41 55 212 42 69  
[www.geberit.ch](http://www.geberit.ch)