

Pour un montage rationnel entre deux parois

**La solution idéale pour l'installation de parois en applique dans les niches:
l'élément Duofix pour WC suspendu et lavabo extensible latéralement**

Geberit Distribution SA, Lausanne, 25 octobre 2007

Pour une installation de parois en applique économique et rapide dans les niches, resp. entre deux parois, il suffit à présent d'un seul élément fourni en tant que solution complète. Cet élément Duofix réglable, disponible depuis peu sur le marché, rend les installations sur le chantier encore plus simples et rapides.

Cet élément Duofix pour WC suspendu extensible latéralement avec fixation latérale convient aussi bien pour les installations de parois en applique dans les niches, que pour les lavabos, sous les armoires à glace ou entre deux parois. Grâce à sa largeur réglable de 80 à 130 cm, le montage de cet élément ajustable de Geberit est rapide et simple pour toutes les nouvelles constructions ainsi que pour les rénovations. Avec une hauteur d'élément de 112 cm il se prête à l'installation de parois en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou sèche.

L'élément Duofix flexible en un clin d'oeil:

- Réglable en largeur de 80 à 130 cm
- Hauteur de la chape 0 à 20 cm
- Hauteur de l'élément 112 cm
- 4 points de fixation à la maçonnerie
- Revêtement en tôle d'acier
- Set de montage pour le montage de paroi en applique
- Fixation latérale au système Duofix

Légende

((Duofix élément réglable_100584))

Duofix élément pour WC suspendu, réglable latéralement pour le montage rationnel entre deux parois

Pour plus de renseignements veuillez contacter:

Geberit Vertriebs AG
Helga Striednigg
Neue Jonastrasse 59, 8640 Rapperswil
helga.striednigg@geberit.com
T 055 221 6391
F 055 212 4269