

Confort fonctionnel, design impressionnant

La fermeture parfaite: Ecoulement de douche Uniflex

Geberit Distribution SA, Rapperswil, 8 mars 2008

Les douches au niveau du sol sont actuellement à la mode dans le privé. L'écoulement de douche Uniflex leur confère une fermeture parfaite. Le style attractif et exclusif des recouvrements dans les matériaux de votre choix tels qu'acier inoxydable (brossé ou brillant), émail, bois complètent chaque style de salle de bains rectiligne.

L'écoulement de douche est simplement et rapidement fixé au sol en béton et favorise la pose des couches de revêtement. Le pied de l'écoulement a été patenté par Geberit; sa séparation ultérieure de la tête de l'écoulement et du sol en béton permet une isolation parfaite en matière de bruit et de contrainte. Le cadre est facilement ajustable en hauteur, en déclivité et en désaxement à l'épaisseur du carrelage, à la pente et à la trame du carrelage. Ceci allié au réglage des pieds en hauteur permet une flexibilité maximale lors du montage. La hauteur de construction minimale de l'écoulement de douche est de 100 mm. Il est disponible dans de nombreux styles attractifs, en longueurs de 700, 800, 900 et 1000 mm.

Les faits

- Isolation parfaite en matière de bruit et de contrainte
- Styles attractifs
- Flexibilité et tolérance d'erreurs élevées
- Capacité d'écoulement élevée grâce aux deux corps de siphon 0,8 l/sec. A 15 mm de hauteur de garde d'eau
- Hauteur minimale de construction 100 mm
- Disponible dans les longueurs de 700, 800, 900 et 1000 mm
- Choix individuel des matériaux lors de la conception

Pour de plus amples informations: Geberit Distribution SA, Neue Jonastrasse 59, 8640 Rapperswil, Téléphone 055 221 61 11, Téléfax 055 212 42 69, Internet: www.geberit.ch

Textes des illustrations:

Détails inhérents à l'écoulement de douche Uniflex.tif: 1 Modèle au sol (existe également en modèle mural), 2 Recouvrement stylisé, 3 Cadre pour recouvrement, 4 Corps de l'écoulement avec bride et attache pour couche mince, 5 Pieds, 6 Deux siphons, 7 Coude d'écoulement

Technique de fixation.jpg: Une technique de fixation novatrice et des détails élaborés pour une protection efficace contre le bruit.

Ecoulement de douche.jpg: Le nouvel écoulement de douche Uniflex allie le confort fonctionnel au un style impressionnant dans les douches au niveau du sol.

Contact pour la presse:

Geberit Distribution SA
Neue Jonastrasse 59
CH-8640 Rapperswil

Isabel Ballé
Responsable Marketing-Communication

Téléphone 055 221 67 59
Téléfax 055 212 42 69

isabel.balle@geberit.com
www.geberit.ch