

## Systeme Geberit Duofix

Elément individuel ou système –  
dans tous les cas rapide, simple et fiable





## L'élément Duofix individuel – crée un espace judicieux



### **Devant une paroi massive ...**

A l'aide de l'élément de construction pour fixation à la paroi arrière, les éléments peuvent être directement fixés sur la paroi arrière ou dans le système Duofix. Grâce au dispositif d'arrêt rapide du pied de fixation, le vissage de la tige filetée est superflu. Le réglage en profondeur s'effectue progressivement de 13 cm à 20 cm, permettant ainsi un alignement aisé. Pour la pose et la fixation du revêtement des éléments, les fixations à la paroi arrière sont équipées de supports emboîtables.



### **... ou en qualité de solution d'angle**

L'aménagement flexible de la salle de bains revêt une importance toute particulière pour les personnes intéressées à la construction. Les angles du local offrent de nombreuses possibilités d'aménagement individuel de la salle de bains. A l'aide d'un simple élément de construction, tous les éléments d'installation Duo-fix peuvent être montés dans un angle du local. En seulement cinq minutes, l'élément est fixé au mur à l'aide de quatre vis et il est prêt à recevoir le carrelage. En plus, l'angle ne se limite pas à 45°, mais un réglage entre 30° et 60° est possible.



#### **Dans une paroi à montants métalliques ...**

Les éléments de montage sont fixés aux montants métalliques (profilés CW) à l'aide de vis autoforeuses. Grâce aux pieds des éléments parfaitement adaptés pour les profilés de sol UW50 et UW75 (rotation à 90° des plaques des pieds), le bord avant de l'élément de montage se trouve dans un alignement parfait avec les montants verticaux.



#### **... ou dans une paroi à montants en bois**

L'élément est fixé à l'aide de quatre vis. Deux vis au travers des plaques des pieds et deux vis au travers des trous pré-perçés assurent le maintien nécessaire.

## Système Duofix – toujours la solution opportune



### En qualité de paroi en applique ...

Avec seulement deux composants supplémentaires, les éléments Duofix individuels se transforment en un système intégral. Une sécurité optimale grâce à la construction autoportante et en plus, il satisfait aux exigences accrues en matière de protection contre le bruit.



### ... ou en qualité de paroi de séparation

Les deux coffrages sont autoportants et ne nécessitent pas de fixations entre-eux. De ce fait, la pose convient également en cas d'exigences accrues en matière de protection contre le bruit. En qualité de paroi coupe-feu, le système Duofix atteint une résistance au feu F60/F90 (Agrément de l'AEAI No. 13695).

### Vos avantages

- Un élément de montage Duofix pour les installations en applique, encastrées, dans des montants métalliques ou dans des montants en bois
- Installation rapide avec des règles de montage simples
- Installation en applique complète avec un nombre restreint d'éléments de construction
- Le Duofix Système satisfait aux exigences de la protection contre le bruit selon SIA
- Certificat de protection incendie avec agrément AEA1 F90
- Sécurité statique en relation avec: le système porteur Duofix, les éléments d'installation autoportants et le revêtement

Geberit Distribution SA  
54, av. des Boveresses  
CH-1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88  
F +41 21 654 99 89  
[www.geberit.ch](http://www.geberit.ch)