

Geberit Sistema Duofix

I singoli elementi o il sistema –
sono sicuri, facili e veloci da installare in ogni caso





L'elemento Duofix singolo – crea libertà e locali spaziosi



Davanti ad una parete massiccia ...

Gli appositi accessori di fissaggio degli elementi permettono l'ancoraggio alla parete posteriore e nei montanti del sistema Duofix stesso. Con il bloccaggio rapido sulle piastrine regolabili si evita un lungo avvitarimento delle barre filettate. Le profondità o sporgenze di 13 fino a 20 cm sono facilmente regolabili, un gioco da ragazzi. Nei fissaggi alla parete vi sono già previsti di serie gli incastri delle eventuali apposite lamine d'appoggio per il rivestimento degli elementi.



... oppure come soluzione nell'angolo

La flessibilità nella configurazione dei bagni è della massima importanza per gli interessati alla costruzione. Gli angoli nei bagni, oggi possono essere facilmente occupati dai pratici elementi Duofix, garantendo una configurazione per il gusto e comfort individuale. L'elemento viene fissato alla costruzione mediante quattro viti in solo 5 minuti e a questo punto è pronto per ricevere i pannelli di rivestimento. L'adattamento dell'elemento nell'angolo permette oltre all'applicazione a 45°, regolazioni da 30° a 60°.



Nella parete leggera con struttura metallica ...

Gli elementi di montaggio vengono fissati sul fianco interno del montante (profilo CW) con le apposite viti autoperforanti. Grazie ai supporti a terra con i piedini girevoli a 90° adatti ai profili UW50 e UW75 la superficie dell'elemento rimane perfettamente a filo con i montanti di metallo della parete leggera.



... oppure nella parete con montanti in legno

L'elemento viene fissato con quattro viti. Due viti per l'ancoraggio al pavimento attraverso i piedini, le altre due servono per il fissaggio del robusto telaio (già forato) sui montanti in legno garantendo una perfetta stabilità.

Sistema Duofix – la soluzione ideale nella costruzione leggera



Applicato davanti alla parete ...

Con solo due componenti supplementari gli elementi singoli Duofix diventano la parte integrante del sistema Duofix. L'ottimale sicurezza in riguardo all'elevata protezione dai rumori viene raggiunta grazie alla costruzione autoportante.



... oppure quale parete divisoria

Le due strutture autoportanti uguali non necessitano alcun collegamento tra di loro. Questa costruzione adempie le esigenze antifoniche più elevate. Anche nei settori tagliafuoco o scompartimenti diaframmanti, la parete divisoria sistema Duofix raggiunge facilmente le richieste di resistenza alle fiamme F60 e F90 (Certificato VKF No. 13695).

I vostri vantaggi:

- L'elemento di montaggio Duofix per l'applicazione dell'installazione davanti al muro o in parete leggera, di metallo o in costruzioni con montanti in legno
- Installazione rapida grazie alle facili regole di montaggio
- L'impianto completo davanti alle pareti necessita pochi componenti del sistema
- Il sistema Duofix adempie le richieste di protezione dai rumori secondo SIA
- Certificazione per la protezione dagli incendi con l'approvazione F90 del VKF
- La resistenza statica è garantita dall'unione tra: la struttura portante del sistema Duofix, dagli elementi d'installazione autoportanti e dalla pannellatura

Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

Indirizzo postale:
Casella postale 1575
CH-8640 Rapperswil

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
www.geberit.ch