



Protection contre le bruit – Geberit Isol sans plomb

Isoler sans plomb ni PVC



Matelas isolant
Geberit Isol sans plomb



Champ d'application
Pour l'amortissement des bruits aériens et l'absorption des bruits solidiens

Caractéristiques
Sans plomb, I-I 5.2, homologation AEAI
No. Z 15442



Etendue de la livraison
Livraison en nattes

B	L	s	No. d'article
78	118	17	356.032.00.1



Découpes pour tuyaux
Geberit Isol sans plomb



Champ d'application
Pour l'amortissement des bruits aériens et l'absorption des bruits solidiens

Caractéristiques
Sans plomb, I-I 5.2, homologation AEAI
No. Z 15442



Etendue de la livraison
Découpes selon le diamètre du tuyau, auto-collantes

dØ	B	L	s	No. d'article
56/63	32	118	17	356.034.00.1
75	36	118	17	356.035.00.1
90	41	118	17	356.036.00.1
110	48	118	17	356.037.00.1
125/135	57	118	17	356.038.00.1

Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
CH-1010 Lausanne

T +41 (0) 21 654 99 88
F +41 (0) 21 654 99 89
www.geberit.ch

Protection contre le bruit garantie

Sans plomb ni PVC



Protection contre le bruit

- Des valeurs isolantes remarquables avec l'application du Geberit Silent pour le système d'évacuation des eaux des bâtiments
- La technologie des nopes avec 30 % de surface en plus
- Une couche lourde intégrée est destinée à l'isolation des bruits aériens



Montage simple

- Des découpes autocollantes pour tuyaux dans les dimensions correspondantes
- Montage unipersonnel
- Les tuyaux droits ne nécessitent plus un collage impératif



Protection de l'environnement

- Sans plomb
- Sans PVC



Protection contre l'incendie

- Indice d'incendie 5.2
- Homologation AEAI No. Z 15442



Protection contre l'humidité

- Application en qualité de barrière vapeur
- Se prête aux conduites d'eaux pluviales dans des locaux normalement sollicités

