


Tableau unités de raccordement: Tuyaux PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit							 
Système de distribution: Conduite de soutirage (changement de sens par cintrage)							
Fabricant: Geberit Vertriebs AG, Jona							
SVGW certificat no.: 2009-6980							
Longueur max. [m]	5		10		15		Groupe d' appareils / Distribution d' étage Vitesse max. 4 m/s
Compteur d'eau	sans	avec	sans	avec	sans	avec	
Unité de raccordement (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
2	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
3	16x2.0	16x2.0	16x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
4	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
5	20x2.0	pas de compteur	20x2.0	pas de compteur	20x2.0	pas de compteur	
Tuyau OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0					
Tuyau ID [mm]	12.0	16.0					
Robinetterie	1/2"	1/2"					
Robinet d'arrêt 3/4" et distributeur 3/4" sont considérés dans le modèle de calcul							

Tableau unités de raccordement: Tuyaux PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit						
Système de distribution:		Installation avec tés (changement de sens da 16 et 20 par cintrage)				
Fabricant:		Geberit Vertriebs AG, Jona				
SVGW certificat no.:		2009-6980				
Longueur max. [m]	5		10		15	
Compteur d'eau	sans	avec	sans	avec	sans	avec
Unité de raccordement (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0
2	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0
3	16x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0
4	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0
5	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0
6	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0
8	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0
10	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5
12	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5
15	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5	25x2.5
Groupe d' appareils / Distribution d' étage Vitesse max. 3 m/s						
Tuyau OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0	25x2.5			
Tuyau ID [mm]	12.0	16.0	20.0			
Robinetterie	1/2"	1/2"	3/4"			

Tableau unités de raccordement: Tuyaux PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit						
Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)						
Fabricant: Geberit Vertriebs AG, Jona						
SVGW certificat no.: 2009-6980						
Longueur max. [m]	5	10	15	20	35	Conduite de distribution Vitesse max. 2 m/s
Unité de raccordement (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	20x2.0	
2	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	
3	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
4	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
6	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x2.8	
8	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x2.8	32x2.8	
10	25x2.5	25x2.5	32x2.8	32x2.8	32x2.8	
15	25x2.5	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	
20	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	
30	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	
40	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	
50	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	40x3.0	
70	32x2.8	32x2.8	32x2.8	40x3.0	40x3.0	
90	32x2.8	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	
120	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	
150	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	
Tuyau OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0	25x2.5	32x2.8	40x3.0	
Tuyau ID [mm]	12.0	16.0	20.0	26.4	34.0	
Robinetterie	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	