

Urinoirs					Conventionnel	Duofix			GIS			Commandes d'urinoirs	
Illustration	Désignation	No. USGBS	No. Sanitas	No. Geberit	apparente	Universel		0 / 1 litre	Universel		0 / 1 litre	apparente	
						dissimulée	apparente		dissimulée	apparente		UP (réseau, pile)	UP (pneumatique)
		↓ →			814 144	871 080	871 079	871 086	871 407	871 406	871 435	814 12x / 13x	814 140
			↓ →		3451 173	3612 418	3612 416	3612 417	-	-	-	3451 144 / 154	3451 164
				↓ →	116.005.00.1	111.628.00.1	111.677.00.1	111.668.00.1	461.628.00.1	461.607.00.1	461.668.00.1	116.0xx.xx.1	116.01x.xx.1
	<b>Geberit Preda</b> (avec commande intégrée)	347 150	3421 202	116.072.00.1 (réseau)	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
		347 151	3421 203	116.073.00.1 (pile)									
		347 152	-	116.074.00.1 (génér.)									
	<b>Geberit Selva</b> (avec commande intégrée)	347 160	3421 212	116.082.00.1 (réseau)									
		347 161	3421 213	116.083.00.1 (pile)									
		347 162	-	116.084.00.1 (génér.)									
<b>Geberit Tamina</b> (avec commande intégrée)	347 166	3421 222	116.142.00.1 (réseau)										
	347 167	3421 223	116.143.00.1 (pile)										
	347 168	-	116.144.00.1 (génér.)										
	<b>Geberit Preda</b> (pour commande UP)	347 153	3421 201	116.070.00.1	✓	—	✓	—	—	✓	—	✓	✓
	<b>Geberit Selva</b> (pour commande UP)	347 163	3421 211	116.080.00.1									
	<b>Geberit Tamina</b> (pour commande UP)	347 169	3421 221	116.140.00.1									
	<b>Geberit Preda</b> (sans eau)	347 154	3421 204	116.071.00.1	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—
	<b>Geberit Selva</b> (sans eau)	347 164	3421 214	116.081.00.1									
	<b>Geberit Tamina</b> (sans eau)	347 170	3421 224	116.141.00.1									
	<b>Geberit Preda*</b> (av. dockinstation sans unité de cde)	347 155	-	116.075.00.1	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
	<b>Geberit Selva*</b> (av. dockinstation sans unité de cde)	347 165	-	116.085.00.1									
	<b>Geberit Tamina*</b> (av. dockinstation sans unité de cde)	347 171	-	116.147.00.1									

\* Pour un fonctionnement sans eau, la conversion en fonctionnement avec rinçage est possible moyennant une unité de commande Geberit. Préinstaller une conduite circulaire pour la conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Préinstaller une gaine vide si le raccordement au réseau est souhaité après la conversion.